



勘誤處	更正	原錯誤	備註
編著 序 第三段落第四行第四字	自從公寓大廈管理條例…「照顧。的義務。亦即住戶(用人) 應對所使用的建築物，…。	自從公寓大廈管理條例…「照顧。的義務。亦即住戶(難用人) 應對所使用的建築物，…。	錯誤
8 頁圖1-4 下方	涉及原有合法建築物…，令其改善或改變其他用途申請改善程序…(原有合法建築物…)	涉及舊有建築物…，另期改善或改變其他用途申請改善程序…(舊有建築物…)	"舊有"建築物修正為"原有合法"建築物"另期"修正"令其"
21 頁四、第七行	第四條規定：「舊有建築物…建築物防火避難設施之改善，…」。	第四條規定：「舊有建築物…建築物防火避…難設施之改善，…」。	將多於"……"刪除
30 頁第二行	二、專業機構 三人以上之設備安全類…	二、專業機構 三人以上之設安全類…	漏字"備"
45 頁(四)、2.	2.其…符號為「x」	2.其…符號為「○」	錯誤
47~48 頁	案例二圖移至變更為案例一圖 案例三圖移至變更為案例二圖 案例一圖移至變更為案例三圖	圖示與 2-8-2.3.4 說明不符	圖示錯位
49 頁倒數第七行	建築物申報…。例如又同幢某種類組之使用，…。	建築物申報…。例如：同幢某種類組之使用，…。	敘述二件事項
49 頁倒數第四行	一日起實施申報之…。	一日起實施申之…。	漏字"報"
55 頁倒數第十五行	B2.B3 類與 G3	B3 類與 G3	更符合以下說明
58 頁最後一行	(如表 2-8-5)	(如表 2-8-4)	錯誤
65 頁(三)	…、耐燃塑膠板	…、耐熱塑膠板	錯字
65 頁圖 3-1-4 圖說明	…分間牆的變更裝修施工	…分間牆的變更裝些施工	錯字
67 頁四、(一)第四行	建築法第 77 條之 2	建築法第 77 條第 2 項	敘述更正
71 頁(五)(1)	建築物使用類組 F-2 之機構.學校.中心。	建築物使用類組 F-2 之身心障礙…等類似場所。	依建施第 99-1 條文
71 頁(五)(3)	條文無”(3)” 刪除，文字向前排	(3) 贅	方可包含(1).(2)
73 頁(二)3.	建築物於避難層…規定(第十九條之一)：。並與前 2.空一行	“建築物於避難層…：” 易被錯認為 2.規定。	易混淆
91 頁第一行末	拖延，	托延，	錯字
93 頁 4.例	但由於公司人力不足同一時間只能接一個案，若接 C 案，則所失的最高金額 15000 元即為機會成本。	但由於公司人力不足同一時間只能接一個案，則所失的最高金額即為機會成本。	舉例以數字表現，淺顯易懂。否則"所失的最高金額"，易誤認為 15000+12000=27000，或20000-12000=8000
114 頁表 4-4-2 標題	表 4-4-2 十一層以上樓層面積…	表 4-4-2 十層以下樓層面積…	誤植

勘誤處	更正	原錯誤	備註
117 頁□930101~內文	非防火構造建築物供左列用途使用時，…	防火構造建築物供左列用途使用時，…	漏"非"字，見§82
129 頁表 4-4-12 內文	1.第 79-1 條、第 79-2 條 2.非防火構造物之用途區劃及垂直區劃無法區劃分隔	1.第 79 條-1、第 79 條-2 2.非防火構造物之用途區劃及垂直區劃	2.第 82 條
133 頁(一)應設置場所&(二)注意事項	1.A1、…、H1、I (戲院、…)	1.A1、…、H1、I1 (戲院、…)	誤增 1
139 頁 說明：	1.除本表(3)、(9)、(10)、(11)	1.除本表(3)、(9)、(10)、(10)	誤植
142 頁(一)應設置場所	2.使用類組為 A、B、D、E、F、G 類及 H 1 組	2.A1、A2、B1、..H1、H2 類	§90 條文且無 H2
142 頁(二)注意事項	2.其中…道路，其他各處可開向寬一·五公尺以上之避難通路，通路設有頂蓋者，其淨高不得小於三公尺，並應接通道路。	2.其中…道路，其他各處可開向寬一·五公尺以上之道路，通路淨高不得小於三公尺，並應接通道路。	
150 頁(二)注意事項 3	3.醫院、走廊…；其他…，走廊寬度應在一·二公尺以上。	3.醫院、走廊…；其他…，走廊寬度應在一·一公尺以上。	§92 表建築物使用類組為 F-1 組一·一公尺屬92.12.31前法令
151 頁(二)檢查注意事項：2.第三行	2…；同一樓層…面積未滿 200 m <sup>2</sup> 時(地下層時未滿 100 m <sup>2</sup> 時)	2…；同一樓層…面積在 200 m <sup>2</sup> 以下(地下層時為 100 m <sup>2</sup> 以下)	以(下)含本數
157 頁*改為安全梯或特別安全梯限制(1)末	(1)…，…改設為一般安全梯。	(1)…，…改設為室內安全梯。	§96 第一項第二款
164 頁右下戶外安全梯之構造：	(一)安全梯間四週…。 (二)安全梯與建築物…。 (三)出入口應裝設…。 (四)對外開口面積…。	章安全梯間四週…。 嫡安全梯與建築物…。 燻出入口應裝設…。 變對外開口面積…。	亂碼錯字
175 頁第四行	不得大於八十公分。	不得小於八十公分。	錯字
195 頁說明欄圖例及符號標示	 ：鍋爐下方新增  N：(高層建築物)航空障礙燈，N為編號。		漏
237 頁下方倒數第十三行：	(七)專業…爭議不斷。 (八)政府建築主管機關承辦人…。	(七)專業…爭議不斷(八)政府建築主管機關承辦人…。	項目區分